

# Karta danych technicznych 1220104

## produktu

## Parametry

Thorsman - TPD - mocowanie otworowe - z wkrętem - 100 szt.



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Mocowanie otworowe
Nazwa produktu	Thorsman TPD
Skrócona nazwa urządzenia	TPD
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wkręt
Pomoc do montażu	Materiał płyty
Przeznaczenie urządzenia	Materiał płyty
Podstawa montażowa	Montowane na ścianie
Średnica wkrętu	4,5 mm
Długość wkrętu	35 mm
Kształt łba wkrętu	8 mm
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
Odcień koloru	Metaliczny

### Parametry uzupełniające

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	100

### Środowisko pracy

Materiał	Mocowanie otworowe: cynk galwanizowany Śruba: stal
Obciążenie praktyczne	Ścinanie: 270 N Obciążenie wyrywające: 80 N
Grubość	0...12 mm mocowanie
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
Średnica	4,5 mm
Długość	35 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,4 cm
Szerokość opakowania 1	1,4 cm
Długość opakowania 1	5,5 cm
Waga opakowania 1	6 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	5,8 cm
Szerokość opakowania 2	12,3 cm
Długość opakowania 2	16 cm
Waga opakowania 2	676 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	2400

Wysokość opakowania 3	25,4 cm
Szerokość opakowania 3	18,3 cm
Długość opakowania 3	76,5 cm
Waga opakowania 3	16,71 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------