



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Mocowanie otworowe
Skrócona nazwa urządzenia	TPP
Przeznaczenie urządzenia	10...26 mm materiał płyty
Pomoc do montażu	Materiał płyty - gęstość: 10...26 mm
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 25 szt.

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Sufit
Rodzaj gwintu	M4
Długość wkrętu	50 mm
Średnica wiercenia	10 mm
Materiał	Dźwigienka: cynk Kołnierz: cynk Sprężyna: stal Hak: stal galwanizowany
Obciążenie praktyczne	Obciążenie wyrywające: 160 N dla płyta 13 mm (współczynnik bezpieczeństwa: 3) Obciążenie wyrywające: 220 N dla płyta 2 x 13 mm (współczynnik bezpieczeństwa: 3)
Rozmiar	Hak: 9 x 16 x 29 mm
Długość	95 mm
Szerokość	20 mm
Masa produktu	0,014 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	3,700 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	14,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	4,600 cm
Szerokość opakowania 2	6,800 cm
Długość opakowania 2	10,800 cm
Waga opakowania 2	356,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	35200
Wysokość opakowania 3	44,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	494,240 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------