



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Obejma plastikowa
Skrócona nazwa urządzenia	TK
Zastosowanie urządzenia	Montaż powierzchniowy okablowania elektrycznego
Odcień kolory	Biały
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.

### Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Kołek do ściany TP0 Kołek do ściany TP1 Kołek do ściany TP2 Kołek na gwóźdź TPS-5
Sposób mocowania	Wkręt: M8...M10
Przeznaczenie produktu	Kabel o przekroju okrągłym 14...20 mm
Podstawa montażowa	Drewno Beton Płyta kartonowo-gipsowa Cegła
Materiał	PP (polipropylen)
Masa produktu	0,00132 kg

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C
--	-------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2 cm
Szerokość opakowania 1	1,4 cm
Długość opakowania 1	3,5 cm
Waga opakowania 1	1,73 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	8,7 cm
Szerokość opakowania 2	9,4 cm
Długość opakowania 2	13 cm
Waga opakowania 2	173 g
Jednostka miary opakowania 3	SFP
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1000
Wysokość opakowania 3	13 cm
Szerokość opakowania 3	18,8 cm
Długość opakowania 3	43 cm
Waga opakowania 3	1,747 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------