



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Trzymak z gwoździem
Skrócona nazwa urządzenia	TC
Zastosowanie urządzenia	Instalacja z okrągłych kabli
Przeznaczenie produktu	Kabel o przekroju okrągłym 7...10 mm
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Gwóźdź
Średnica gwoźdźcia	2 mm
Długość	25 mm
Głębokość zagnieżdżenia	16 mm

### Parametry uzupełniające

Odcień koloru	Biały (NCS 0500)
Materiał	Trzymak: PP (polipropylen) Gwóźdź: galwanizowany stal utwardzana
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

### Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Odporny na uderzenie Odporność na promieniowanie UV
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 100 szt.
Masa produktu	0,00102 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,2 cm
Szerokość opakowania 1	1,6 cm
Długość opakowania 1	2,5 cm
Waga opakowania 1	1,02 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	10,2 cm
Szerokość opakowania 2	4,2 cm
Długość opakowania 2	6,7 cm
Waga opakowania 2	116 g
Jednostka miary opakowania 3	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1000
Wysokość opakowania 3	10,9 cm
Szerokość opakowania 3	14,5 cm
Długość opakowania 3	24,5 cm
Waga opakowania 3	1,201 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------