

Karta danych technicznych produktu

Parametry

2060002

Thorsman klips wbijany TC 18...22 mm 2.5/45/25 biały



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Trzymak z gwoździem
Skrócona nazwa urządzenia	TC
Zastosowanie urządzenia	Instalacja z okrągłych kabli
Przeznaczenie produktu	Kabel o przekroju okrągłym 18...22 mm
Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Osprzęt dostarczany w dostawie	Gwóźdź
Średnica gwoździa	2,5 mm
Długość	45 mm
Głębokość zagnieżdżenia	25 mm

Parametry uzupełniające

Odcień koloru	Biały (NCS 0500)
Materiał	Trzymak: PP (polipropylen) Gwóźdź: galwanizowany stal utwardzana
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

Środowisko pracy

Charakterystyka środowiskowa	Odporny na uderzenie Odporność na promieniowanie UV
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.
Masa produktu	0,00352 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	1,500 cm
Długość opakowania 1	2,600 cm
Waga opakowania 1	3,500 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	13,500 cm
Szerokość opakowania 2	8,500 cm
Długość opakowania 2	6,500 cm
Waga opakowania 2	225,000 g
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	31500
Wysokość opakowania 3	92,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	166,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------