



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gama produktów | Thorsman |
| Typ produktu lub komponentu | Wkręt |
| Skrócona nazwa urządzenia | TMP |
| Zastosowanie urządzenia | Płyta kartonowo-gipsowa Beton |
| Typ wkrętu | Gwintowany na całej długości |
| Typ narzędzia | wkrętak |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 100 szt. |

Parametry uzupełniające

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Średnica wiercenia | 4 mm |
| Średnica wkrętu | 5 mm |
| Długość wkrętu | 41 mm |
| Kształt łba śruby | Łeb stożkowy |
| Kształt końcówki śrubokręta | Phillips nr 2 |
| Materiał | Śruba: stal utwardzana galwanizowany |
| Kategoria korozyjności atmosfery | C3 |

Środowisko pracy

| | |
|-------|-------------|
| Normy | ISO 12944-2 |
|-------|-------------|

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 0,700 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 0,700 cm |
| Długość opakowania 1 | 4,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 3,400 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
