



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 STD
Typ produktu lub komponentu	Zdalny ściemniacz
Skrócona nazwa urządzenia	STD
dostępna funkcja	Automatyczne wykrywanie typu obciążenia

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	Lampa halogenowa: ≤ 400 W Lampa żarowa: ≤ 400 W Fluocompact lamp, ściemniana: ≤ 80 W Lampa LED, ściemniana: ≤ 60 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: ≤ 300 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: ≤ 400 W
Rodzaj sterowania	Sterownik lokalny: przycisk Zdalne sterowanie: przycisk
Pobór mocy	0,8 VA
Straty ciepłe	3 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) - 15...10 % w 50 Hz
Napięcie wejściowe	8...230 V AC/DC
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Elektroniczne zabezpieczenie przed wysoką temperaturą
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Podłączone urządzenia dodatkowe	Maximum 10 auxiliary push-buttons without light indication, odległość: < 100 m
Typ ściemniacza	Dimmer with memory
Wysokość	85 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	65 g

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Normy	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Wytyczne	2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,3 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	3,3 cm
Waga opakowania 1	104,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	86
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,404 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------