



### Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 STD
Typ produktu lub komponentu	Zdalny ściemniacz
Skrócona nazwa urządzenia	STD
dostępna funkcja	Staircase function Scene function Automatyczne wykrywanie typu obciążenia Configurable dimming speed

### Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Budynek
Typ obciążenia	Lampa halogenowa: <= 400 W Lampa żarowa: <= 400 W Fluocompact lamp, ściemniana: <= 80 W Lampa LED, ściemniana: <= 60 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: <= 300 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: <= 400 W
Rodzaj sterowania	Sterownik lokalny: przycisk Zdalne sterowanie: przycisk
Pobór mocy	0,8 VA
Straty ciepłe	3 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) - 15...10 % w 50 Hz
Napięcie wejściowe	8...230 V AC/DC
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Elektroniczne zabezpieczenie przed wysoką temperaturą
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Podłączone urządzenia dodatkowe	Maximum 10 auxiliary push-buttons without light indication, odległość: < 100 m
Zastosowanie łącznika	Central off/on
Fukcja alarmu	Snooze Wake-up
Typ ściemniacza	Dimmer with memory
Wysokość	85 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	70 g

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,3 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	3,3 cm
Waga opakowania 1	126,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	86
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	11,372 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------