



### Parametry podstawowe

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Range of product            | Acti9              |
| Typ produktu lub komponentu | Komora rozdzielnic |

### Parametry uzupełniające

|   |  |
|---|--|
| Zgodność gamy                           | Acti9 Acti 9 IC IC100 łącznik zmiernych<br>Acti9 Acti 9 IC IC2000 łącznik zmiernych<br>Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programowalny łącznik zmiernych z funkcją łącznika czasowego |
| Długość kabla                           | 50 m   |
| Regulacja poziomu natężenia oświetlenia | 2...2000 lux   |
| Miejsce montażu                         | Wewnątrz budynku   |
| Wysokość                                | 72 mm  |
| Średnica                                | 29 mm  |
| Masa produktu                           | 17,5 g   |
| Segment rynku                           | Budynki mieszkalne<br>Małe obiekty handlowe  |
| Kod zgodności                           | Switchboard cell   |

### Środowisko pracy

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia  | -40...70 °C              |
| Ambient air temp for storage/transportation | -40...70 °C              |
| Wilgotność względna                         | 100 %                    |
| Stopień ochrony IP                          | IP66 przód<br>IP40 tylny |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 3,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 11,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 21,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 10,5 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 12,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 19,5 cm |
| Waga opakowania 2              | 285,0 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 2,259 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodne z wyłączeniami   |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>  |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja O Żywotności</a>   |
| WEEE  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|