

# Karta danych technicznych CCT15263

## produktu

## Parametry

# CzuJNIK natężenia ośwIetlenia Acti 9, zewnĘtrzny



### Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Komórka naścienna
dostępna funkcja	Możliwość orientacji poziomej

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti9 Acti 9 IC IC100 łącznik zmierzchowy Acti9 Acti 9 IC IC2000 łącznik zmierzchowy Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ programowalny łącznik zmierzchowy z funkcją łącznika czasowego
Długość kabla	50 m
Regulacja poziomu natężenia ośwIetlenia	2...2000 lux
Miejsce montażu	Na zewnĘtrz
Wysokość	95 mm
Szerokość	48 mm
Głębokość	45 mm
Masa produktu	40,5 g
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Kod zgodności	Wall mounted cell

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-40...70 °C
Wilgotność względna	100 %
Stopień ochrony IP	IP55

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	6,5 cm
Długość opakowania 1	10 cm
Waga opakowania 1	54 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10,5 cm
Szerokość opakowania 2	12 cm
Długość opakowania 2	20 cm
Waga opakowania 2	606 g

Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,184 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------