

Karta danych technicznych produktu

Parametry

81142

Adapter 1 x RJ45



Parametry podstawowe

Gama produktów	PratiKa
Typ produktu lub komponentu	Podpora
Skrócona nazwa urządzenia	wspornik RJ45
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Rodzaj gniazda zasilającego	Krajowy, domowy

Parametry uzupełniające

Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: polimer samogasnący
Typ pokrywy	Pokrywa
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Sposób montażu	Montaż panelowy
Przylączy - zaciski	Śruby uwięzione
Masa produktu	0,084 kg
Wymiar podstawowy	65 x 85 mm
Wysokość	85 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	45,2 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z EN 62262
Odporność ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Wilgotność względna	50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	6,5 cm
Waga opakowania 1	84,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	12,0 cm
Szerokość opakowania 2	21,0 cm

Długość opakowania 2	27,0 cm
Waga opakowania 2	1,659 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	54
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	5,464 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------