



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva BOX
Typ produktu	Skrzynka połączeniowa
Quantity per package	5 szt.

### Parametry uzupełniające

Mounting	Montaż natynkowy
Wprowadzenie kablowe	Przelotki
Sposób mocowania	Zatrask: pokrywa
Inner dimensions	105 x 65 x 55 mm
Number of cable entries	8 średnica: 20 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): korpus PP (polipropylen): pokrywa SBS (styren-butadien-styren): przelotka
Klasa izolacji elektrycznej	Klasa II zgodnie z IEC 536
Wysokość	61 mm
Szerokość	125 mm
Głębokość	83 mm
Masa produktu	0,092 kg

### Środowisko pracy

Operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 zgodnie z IEC 60529
IK-Class	IK07 zgodnie z EN 50102
Glow wire temperature	650 °C
Normy	EN 60670 CE

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,7 cm
Szerokość opakowania 1	2,6 cm
Długość opakowania 1	6,2 cm
Waga opakowania 1	92 g

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------