



## Parametry podstawowe

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Gama produktów              | Mureva Styl         |
| Typ produktu lub komponentu | Skrzynka montażowa  |
| Zgodność gamy               | Mureva Styl obudowa |
| Odcień koloru               | Szary (RAL 7016)    |

## Parametry uzupełniające

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia                   | Natynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liczba zespołów                            | 2 zespoły pionowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wprowadzenie kablowe                       | Łatwy dostęp do zaworu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Warunki użytkowania                        | Wewnątrz/na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiał                                   | PP (polipropylen)<br>SEBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Odległość pomiędzy środkami                | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Długość                                    | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                                   | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość                                  | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość                                  | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Środowisko pracy

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Znak jakości                               | AENOR<br>NF                                |
| Stopień ochrony IP                         | IP55                                       |
| Stopień ochrony IK                         | IK08                                       |
| Ognioodporność                             | Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C                                 |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -25...55 °C                                |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 5,400 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,600 cm  |
| Długość opakowania 1           | 14,800 cm |
| Waga opakowania 1              | 122,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 5         |
| Wysokość opakowania 2          | 9,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 17,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 707,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 30        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 5,007 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                         |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rąci                                      | Tak                                                                           |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                          |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                  |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem              |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|