



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Skrzynka montażowa
Zgodność gamy	Mureva Styl obudowa
Odcień koloru	Szary (RAL 7016)

## Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Liczba zespołów	3 zespoły poziomy
Wprowadzenie kablowe	Łatwy dostęp do zaworu
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	SEBS PP (polipropylen)
Odległość pomiędzy środkami	71 mm
Długość	218 mm
Wysokość	54 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	54 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Środowisko pracy

Znak jakości	NF AENOR
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ognioodporność	Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,600 cm
Szerokość opakowania 1	5,400 cm
Długość opakowania 1	21,800 cm
Waga opakowania 1	174,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	8,000 cm
Szerokość opakowania 2	16,000 cm
Długość opakowania 2	39,500 cm
Waga opakowania 2	441,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	12
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	3,430 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rąci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------