



Parametry podstawowe

Range of product	Mureva
Typ produktu lub komponentu	T-section
Colour	Szary (RAL 7035)
Quantity per package	50 szt.

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Odporność na zgniatanie	750 N/m
Przekrój znamionowy	43 mm ²
Średnica wewnętrzna	12,8 mm
Średnica zewnętrzna	16 mm
Masa produktu	0,013 kg

Środowisko pracy

Operating temperature	-5...60 °C
Znak jakości	NF
Normy	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
Charakterystyka środowiskowa	Non-flame propagating
IP-Class	IP40
IK-Class	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,6 cm
Szerokość opakowania 1	4 cm
Długość opakowania 1	4 cm
Waga opakowania 1	13 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	24 cm
Szerokość opakowania 2	16,5 cm
Długość opakowania 2	13 cm
Waga opakowania 2	680 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	250
Wysokość opakowania 3	26 cm

Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	3,744 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------