



### Parametry podstawowe

Range of product	Mureva
Typ produktu lub komponentu	T-section
Colour	Szary (RAL 7035)
Quantity per package	50 szt.

### Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Odporność na zgniatanie	750 N/m
Przekrój znamionowy	74 mm <sup>2</sup>
Średnica wewnętrzna	16,8 mm
Średnica zewnętrzna	20 mm
Masa produktu	0,021 kg

### Środowisko pracy

Operating temperature	-5...60 °C
Znak jakości	NF
Normy	EN 61386-21 : 2004 EN 50086-2-1
Charakterystyka środowiskowa	Non-flame propagating
IP-Class	IP40
IK-Class	IK07

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,0 cm
Długość opakowania 1	24,0 cm
Waga opakowania 1	21,0 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------