



Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2 x 2P + E
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień koloru	Antracytowy
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Odcień koloru	Antracytowy

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Przylączyca - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm ²
Sztywność kabla	Elastyczny Drut - linka Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki ASA + PC: płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 54...72 mm
Wysokość	123 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	46 mm
Głębokość wystawiania	23 mm
Ilość sztuk w zestawie	1

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	Aenor[RETURN]VDE[RETURN]UKR
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	12,500 cm
Waga opakowania 1	102,200 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	10,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,000 cm
Długość opakowania 2	31,000 cm
Waga opakowania 2	1,123 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	5,960 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------