



Parametry podstawowe

Gama produktów	Cedar
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Liczba gniazd	1
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Wiek i żaluzja
Kolor zaślepki	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż natynkowy
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Wysokość	90 mm
Szerokość	64 mm
Głębokość	48 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP44
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	6,500 cm
Długość opakowania 1	9,000 cm
Waga opakowania 1	96,300 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	12,000 cm
Szerokość opakowania 2	22,500 cm
Długość opakowania 2	39,500 cm
Waga opakowania 2	3,096 kg
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	60 cm
Waga opakowania 3	9,938 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------