

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# ISM20400

Optiline 45 - panel biurkowy- wyskakujący - 3-  
moduły - pusty



### Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Panel biurkowy
Typ produktu	Skrzynka serwisowa
Typ panela biurkowego	Wyskakujący
Configuration	Pusty

### Parametry uzupełniające

Colour	Naturalny
Liczba modułów	3 moduły
Materiał	Aluminium anodowany
Quantity package 1 / unit	1 szt.
Długość	252 mm
Wysokość	112 mm
Średnica	100 mm

### Środowisko pracy

Operating temperature	-5...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,800 cm
Szerokość opakowania 1	17,500 cm
Długość opakowania 1	36,000 cm
Waga opakowania 1	932,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	45,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	33,368 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---