

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ISM10100P

Optiline 45 - kanał elektroinst. - 75x55 mm - PVC - biel polarna - 2000 mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu lub komponentu	Kanał elektroinstalacyjny
Odcień koloru	Biel polarna (RAL 9003)
Ilość sztuk w zestawie	24 m

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Plastikowy
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	75 x 55 mm
Podział na przedziały	1 przedział
Miejsce montażu	Wewnętrzny
Sposób mocowania	Wkrętami
Wymiary otworu z przodu	45 mm
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Długość	2000 mm
Wysokość	75 mm
Szerokość	55 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	2
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	1,686 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	13,0 cm
Szerokość opakowania 2	34,0 cm
Długość opakowania 2	204,0 cm
Waga opakowania 2	20,48 kg

Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	312
Wysokość opakowania 3	66,0 cm
Szerokość opakowania 3	120,0 cm
Długość opakowania 3	210,0 cm
Waga opakowania 3	286,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------