



## Parametry podstawowe

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów             | OptiLine 45                       |
| System elektroinstalacyjny | Kanał elektroinstalacyjny         |
| Typ produktu               | Element łączący pokrywy przedniej |
| Colour                     | Biel polarna (RAL 9003)           |
| Quantity package 1 / unit  | Zestaw 5 szt.                     |

## Parametry uzupełniające

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Materiał kanału elektroinstalacyjnego | Plastikowy  |
| Wymiary kanału elektroinstalacyjnego  | 75 x 55 mm<br>95 x 55 mm<br>140 x 55 mm<br>165 x 55 mm<br>185 x 55 mm |
| Sposób mocowania                      | Mocowany wciskowo   |
| Product material                      | PC/ABS  |
| Długość                               | 23 mm   |
| Wysokość                              | 47 mm   |
| Szerokość                             | 20 mm   |

## Środowisko pracy

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Normy                 | 73/23/EEC<br>93/68/EEC<br>EN 50085-1:2005<br>EN 50085-1:2013/A1<br>EN 50085-2-1:2006<br>EN 50085-2-1:2011/A1 |
| Operating temperature | -25...60 °C  |
| Stopień ochrony IP    | IP40   |
| Stopień ochrony IK    | IK07   |

## Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 4,7 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 2 cm   |
| Długość opakowania 1           | 2,3 cm |
| Waga opakowania 1              | 3 g    |
| Jednostka miary opakowania 2   | BAG    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10     |
| Wysokość opakowania 2          | 4 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 5 cm   |
| Długość opakowania 2           | 13 cm  |
| Waga opakowania 2              | 37 g   |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 3   | S03     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 500     |
| Wysokość opakowania 3          | 30 cm   |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm   |
| Długość opakowania 3           | 40 cm   |
| Waga opakowania 3              | 2,33 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |  |
|---|--|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium  |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>   |
| Bez SVHC REACH                                | Tak  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak  |
| Bez rtęci                                     | Tak  |
| Sustainable packaging                         | Yes  |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>   |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>  |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>   |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem   |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|