

# Karta danych technicznych ISM50823

## produktu

## Parametry

# Schneider Electric Optiline 45 - mocowanie obrotowe



### Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine
System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Mocowanie obrotowe
Rodzaj podłogi	Podłoga podniesiona (techniczna)
Kształt puszkii podłogowej	Kwadratowy Prostokątny
Colour	Niebieski (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit	2 szt.

### Parametry uzupełniające

Suitable for	Dla puszkii podłogowej z gniazdami
Liczba modułów	Bez modułów
Product material	PA6 Stal
Długość	25 mm
Wysokość	58 mm
Szerokość	12 mm

### Środowisko pracy

Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1 cm
Szerokość opakowania 1	2,5 cm
Długość opakowania 1	5 cm
Waga opakowania 1	5 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	2 cm
Szerokość opakowania 2	17 cm
Długość opakowania 2	17 cm
Waga opakowania 2	27 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	2,01 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------