

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ISM10952

Schneider Electric Optiline 45 OptiLine 70 - zestaw uziemiający



Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Panel biurkowy Kanał elektroinstalacyjny Słupek Słup
Typ produktu lub komponentu	Połączenie uziemiające

Parametry uzupełniające

Typ słupa	Dwustronny Jednostronny
Typ słupka	Dwustronny Jednostronny
Typ panela biurkowego	Zestaw panela biurkowego
Prezentacja urządzenia	Pusty
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	75 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm 95 x 55 mm 80 x 55 mm
Zgodność produktu	Altira osprzęt elektroinstalacyjny Unica osprzęt elektroinstalacyjny
Wykończenie powierzchni słupa/słupka	Anodowany Malowany proszkowo
Sposób mocowania słupa	Mocowany wciskowo Wolnostojący
Materiał	Stal
Długość	9 mm
Wysokość	9 mm
Szerokość	9 mm
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,890 cm
Szerokość opakowania 1	0,900 cm
Długość opakowania 1	0,900 cm
Waga opakowania 1	1,100 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	1,000 cm
Szerokość opakowania 2	8,000 cm
Długość opakowania 2	12,000 cm
Waga opakowania 2	25,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	15,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	506,000 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------