



Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 45
System elektroinstalacyjny	Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu	Wewnętrzny łącznik narożny
Colour	Aluminium
Quantity package 1 / unit	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	185 x 55 mm
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Product material	PC/ABS malowane
Długość	117 mm
Wysokość	194 mm
Szerokość	117 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP30
Stopień ochrony IK	IK07

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,4 cm
Szerokość opakowania 1	11,7 cm
Długość opakowania 1	11,7 cm
Waga opakowania 1	140 g
Jednostka miary opakowania 2	BAG
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	29,9 cm
Długość opakowania 2	39,8 cm
Waga opakowania 2	1,871 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80

Wysokość opakowania 3	45 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	26,968 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------