



### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Gama produktów              | Leona                           |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                         |
| Prezentacja urządzenia      | Kompletny produkt               |
| Odcień koloru               | Biały                           |
| Sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Funkcja łącznika                     | Krzyżowy                            |
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                          |
| Prąd znamionowy                      | 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)  |
| Przylązca - zaciski                  | Zacisk śrubowy                      |
| Liczba kabli                         | 2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 12,5 mm                             |
| Materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)  |
| Wykończenie powierzchni              | Lśniący                             |
| Materiał przewodnika                 | Miedź                               |
| Sposób mocowania                     | Pazury 45 mm                        |
| Wysokość                             | 82 mm                               |
| Szerokość                            | 82 mm                               |
| Głębokość                            | 29,6 mm                             |
| Głębokość wystawiania                | 16,5 mm                             |
| Masa produktu                        | 0,08635 kg                          |

### Środowisko pracy

|              |             |
|--------------|-------------|
| Normy        | IEC 60669-1 |
| Znak jakości | CE          |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 8,2 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 4,8 cm   |
| Długość opakowania 1           | 8,2 cm   |
| Waga opakowania 1              | 86,0 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10       |
| Wysokość opakowania 2          | 9,1 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 18,5 cm  |
| Długość opakowania 2           | 27,5 cm  |
| Waga opakowania 2              | 1,112 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04      |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120      |
| Wysokość opakowania 3          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 40,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 60,0 cm  |
| Waga opakowania 3              | 11,57 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS | W trakcie dochodzenia |
|---------------------------|-----------------------|

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|