



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Nazwa produktu	Artec Tracent Antique
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z płytą centralną
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z przesłonami torów prądowych

### Parametry uzupełniające

Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Liczba gniazd	1
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Prąd znamionowy	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Odcień koloru	Aktywny biały (RAL 9016)
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy
Materiał	Poliwęglan lśniący
Obróbka powierzchni	Antybakteryjny

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,500 cm
Szerokość opakowania 1	7,600 cm
Długość opakowania 1	9,900 cm
Waga opakowania 1	80,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,600 cm
Szerokość opakowania 2	18,200 cm
Długość opakowania 2	27,400 cm
Waga opakowania 2	922,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	19,900 cm
Szerokość opakowania 3	30,300 cm
Długość opakowania 3	40,800 cm
Waga opakowania 3	4,042 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------