



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Nazwa produktu	System M
Zgodność gamy	PlusLink
Typ produktu lub komponentu	Wielofunkcyjny jednostka sterująca
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

### Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Light control
Rodzaj technologii	Elektroniczny
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Liczba przycisków	2
Typ ściemniacza	Uniwersalne
Typ obciążenia	Rezystancyjne: 10...420 W Chlor: 10...420 W Transformator elektroniczny: 10...420 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220/230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroni.zabezp. przeciwzwarciowe i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...35 °C
Stopień ochrony IP	IP20
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	28 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	153,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,06 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------