

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## MUR35067

Mureva, łącznik czasowy, antracytowy



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Timer
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień koloru	Szary (RAL 7016)

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd wyłączeniowy obciążenia	10 A rezystancyjne $\cos \phi = 1$ 6 A indukcyjne $\cos \phi = 0,6$
Opóźnienie	2...14 minutes 2 minutes
Prąd znamionowy	10 A
Typ sterowania	Przycisk obrotowy
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	PP (polipropylen) SEBS ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Sposób mocowania	Wkrętami
Wejście kablowe	Łatwy dostęp do zaworu średnica: 6...20 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	76 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Środowisko pracy

Znak jakości	CE EAC
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ognioodporność	Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-2-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,600 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	7,600 cm
Waga opakowania 1	211,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,081 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	288
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	63,088 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------