



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Nazwa produktu	Actassi KDB
Typ produktu lub komponentu	19" obudowa 19"
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Applications	Do montażu urządzeń 19" Do ochrony urządzeń łączności sieciowej
Typ obudowy	Skrzynka wejścia kablowego
Support equipment	2 wsporniki pionowe 19" zagłębiony na 120 mm od przodu (dystans 25mm)
Front face	Drzwi przeszklone
Typ drzwi	Przód przeszklony drzwi - z zamek z kluczem (kod: 333) - odwracalny/nawrotny otwarcie przy 180 °
Dostępność do działań	Przód Tył
Części wymiadowalne	Przód drzwi demontowalne bez użycia narzędzi
Colour	Jasnoszary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	3 wprowadzenia kabli 1 drzwi nieprzezroczyste przód 2 panele strona 2 podpory 19" przód 1 konstrukcja demontowalna
Load rating	50 Kg statyczny 3 kg na jednostkę
Back face	Wycięcie
Side face	Panel
Liczba otworów	1 wycięciestrona 19" przepust do wylamania kabel: góra i dół 19" przepust do wylamania płyta wentylatora: góra i dół
Installation mode	Montowane na ścianie
Materiał	Blacha stalowa: konstrukcja Blacha stalowa: drzwi Szkło bezpieczne (sekurit glass): drzwi Blacha stalowa: wspornik pionowy 19"
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Szerokość	600 mm
Wysokość	351,75 mm
Głębokość	400 mm
Masa produktu	13,26 kg
Liczba zespołów szaf rackowych	6U
Kraj docelowy	Europe

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Normy	EIA-310E IEC 60297-3-100

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,2 cm
Szerokość opakowania 1	45,5 cm
Długość opakowania 1	63,0 cm
Waga opakowania 1	15,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	21
Wysokość opakowania 2	202,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	315,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------