

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NU122418

Stacja robocza 2x4 moduły, Unica System+, pozioma, biała



### Parametry podstawowe

Gama produktów	New Unica
Typ produktu lub komponentu	Workstation
Liczba modułów	2 x 4 moduły
Miejsce montażu	Pionowy
Sposób mocowania	Śruby

### Parametry uzupełniające

Osprzęt dostarczany w dostawie	Ramka mocująca Ramka pokrywy
Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Wejście kablowe	3 usuwalne płyty 1 spód przepust kablowy 20 mm 1 spód przepust kablowy 30 mm 1 spód przepust kablowy 40 mm 1 spód przepust kablowy 25 mm Otwory z wypychanymi zaślepkami 20 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): skrzynia, obudowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren): separator ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Głębokość	60 mm
Szerokość	165 mm
Wysokość	165 mm
Masa produktu	0,379 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK04
--------------------	------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,9 cm
Szerokość opakowania 1	17,9 cm
Długość opakowania 1	18,6 cm
Waga opakowania 1	467,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20

Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	10,1 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Wysokość opakowania 3	77,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	41,632 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------