



Parametry podstawowe

Gama produktów	New Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Studio
Liczba zespołów	1 zespół
Kierunek instalowania	Horizontal/vertical
Type of frame	Single
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)

Parametry uzupełniające

Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV: pokrywa ramki
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Normy	IEC 60884-1 IEC 60669-1
Szerokość	85 mm
Wysokość	85 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0,013 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,600 cm
Długość opakowania 1	8,600 cm
Waga opakowania 1	14,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	12,200 cm
Szerokość opakowania 2	12,700 cm
Długość opakowania 2	18,600 cm

Waga opakowania 2	360,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	360
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	7,155 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------