



### Parametry podstawowe

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Gama produktów              | New Unica     |
| Typ produktu lub komponentu | Ładowarka USB |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm     |

### Parametry uzupełniające

|  |   |
|--|---|
| Zastosowanie urządzenia                    | Charger   |
| Sposób montaż urządzenia                   | Podtynkowy  |
| Liczba modułów                             | 2 moduły  |
| Type of USB power supply                   | USB type A + C  |
| Odcień koloru                              | Biały (RAL 9003)  |
| Wykończenie powierzchni                    | Lśniący   |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe        | 100...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz   |
| Power consumption in W                     | 0,075 W   |
| Znamionowa moc wyjściowa                   | 12 W  |
| Moc wejściowa                              | 12 W  |
| Czas eksploatacji w godzinach              | 30000 godz. 12 W  |
| Liczba gniazd                              | 2   |
| Połączenie typu zintegrowanego             | 1 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 1 A<br>1 USB type C 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 2.4 A  |
| Materiał                                   | ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: internal cover  |
| Rodzaj zabezpieczenia                      | Zabezpieczenie przed zwarcie  |
| Liczba zacisków                            | 2 zaciski śrubowe   |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych        | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> dla sztywny kabel (kable)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> dla elastyczny kabel (kable)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> dla linka kabel (kable) |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla       | 8 mm  |
| Zgodność produktu                          | All devices fulfilling the EN 62684 standard  |
| Sposób mocowania                           | Za pomocą pazurków<br>Wkrętami  |
| Sposób pakowania                           | Woreczek foliowy typu flow-pack   |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0...40 °C   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -5...50 °C  |
| Normy                                      | ETSI EN 301 489-4<br>EN 60950-1<br>EN 62684   |
| Wysokość                                   | 45 mm   |
| Szerokość                                  | 22,5 mm   |
| Głębokość                                  | 42 mm   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Głębokość zagnieżdżenia         | 30,8 mm   |
| Odporność na czynniki chemiczne | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

## Środowisko pracy

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Klasa ochronności  | Klasa II |
| Stopień ochrony IK | IK04     |
| Stopień ochrony IP | IP20     |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 3,900 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 4,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 4,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 54,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 6,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 14,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 26,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 614,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S01       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 20        |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 15,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 1,455 kg  |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                             |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                  |
| Bez SVHC REACH                                | Tak   |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak   |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>              |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>      |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja O Żywności</a>             |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|