



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Nazwa produktu	Actassi OPB
Typ produktu lub komponentu	19" obudowa 19"
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Applications	Do ochrony urządzeń łączności sieciowej Do montażu urządzeń 19"
Typ obudowy	Otwarta skrzynka
Support equipment	2 stałe 19" wsporniki pionowe zagłębiony na 120 mm od przodu (dystans 25mm)
Front face	Drzwi przeszklone
Typ drzwi	Przód przeszklony drzwi - z 1-punktowy system ryglowania (kod: 333) - odwracalny/nawrotny otwarcie przy 180 °
Dostępność do działań	Przód Bok Tył
Części wymiadowalne	Przód drzwi demontowalne bez użycia narzędzi Góra płyta zaślepiająca Spód płyta zaślepiająca Tylny płyta zaślepiająca Strona panel demontowalny bez użycia narzędzi
Colour	Jasnoszary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	3 wprowadzenia kabli 1 drzwi nieprzezroczyste przód 2 panele strona 2 podpory 19" przód 1 konstrukcja otwarta
Load rating	50 Kg statyczny 3 kg na jednostkę
Back face	Wycięcie
Side face	Panel
Liczba otworów	1 wycięciestrona 1 wycięciespód 1 wycięciegóra
Installation mode	Montowane na ścianie
Materiał	Blacha stalowa: konstrukcja Blacha stalowa: drzwi Szkło bezpieczne (sekurit glass): drzwi Stal galwanizowana: wspornik
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Szerokość	600 mm
Wysokość	780 mm
Głębokość	600 mm
Masa produktu	31 kg
Liczba zespołów szaf rackowych	15U
Kraj docelowy	Europe

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Normy	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	62,0 cm
Szerokość opakowania 1	64,0 cm
Długość opakowania 1	86,0 cm
Waga opakowania 1	31,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	128 cm
Szerokość opakowania 2	80 cm
Długość opakowania 2	181 cm
Waga opakowania 2	136 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rąci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------