



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	SmartCard
Szerokość	54 mm
Typ produktu lub komponentu	Access card
Prędkość transmisji	8484 kbauds
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Masa produktu	6 g
Głębokość	0,76 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...50 °C
Liczba cykli zapisu	100000
Wysokość	85,7 mm
Materiał	Polichlorek winylu (PCW)
Kolor	Biały
Czas przechowywania danych	10 rok
Rodzaj pamięci	2 kB EEPROM
Wilgotność względna	5...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Marka produktu	Schneider Electric
Przeznaczenie urządzenia	Card switch
Gama produktów	EcoStruxure Security Expert

Parametry uzupełniające

Projekt	Znaczek ISO
Obróbka powierzchni	Laminat
Oznakowanie	Print
System kontroli dostępu	RFID authentication card PWM 125 kHz 11,4 cm) RFID authentication card MIFARE zgodnie z ISO/IEC 14443 A 13,56 MHz 10 cm)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,3 cm
Szerokość opakowania 1	22,5 cm
Długość opakowania 1	5,7 cm
Waga opakowania 1	6,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
