

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SX-RK-XW

Czytnik z klawiaturą, Mifare, DESFire,
naścienny, biały



Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| Certyfikaty produktu | RCM[RETURN]CE |
| Kolor | Biały |
| Typ przycisku sterującego | 1 przycisk |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Głębokość | 18 mm |
| Wysokość | 115 mm |
| Masa produktu | 155,8 g |
| Prąd znamionowy [In] | 130 mA |
| Szerokość | 73 mm |
| Typ produktu lub komponentu | Access control card reader |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...65 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -10...85 °C |
| Rodzaj technologii | RFID |
| Communication port protocol | Wiegand RS485 |
| Maximum cable distance between devices | 150 m |
| Normy | FCC CFR 47 part 15:klasa A ICES-003 UL 294 EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 CAN/ULC-S319-05 |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 9.5...14 V DC |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 5,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 9,7 cm |
| Długość opakowania 1 | 4 cm |
| Waga opakowania 1 | 200 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodne z wyłączeniami |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
