

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VDIB502201U

Złącze światłowodowe UNICAM, wielomodowe, OM2, 50/125 µm, ST



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Unicam multimode fibre optic connector
Kolor	Ośłona: czarny Obudowa: czarny
Sposób pakowania	Worek
Ilość sztuk w zestawie	1

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Dla światłowodu 50/125 µm
Maximum insertion loss	<0,1 dB
Parametry światłowodu	OM2
Typ podłączenia	SC
Materiał	Ceramiczny: nasadka Kompozytowa: konektor
Kraj docelowy	Europe

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-40...75 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...75 °C
Normy	Konektor SC: TIA/EIA-604-3 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-4 Ed.2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,0 cm
Szerokość opakowania 1	4,0 cm
Długość opakowania 1	5,0 cm
Waga opakowania 1	5,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	200
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	1,431 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
