

Karta danych technicznych produktu Parametry

VDIB504201U

Złącze światłowodowe UNICAM, wielomodowe,
OM2, 50/125 µm, SC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Unicam multimode fibre optic connector
Kolor	Ośłona: czarny Obudowa: czarny
Sposób pakowania	Worek
Ilość sztuk w zestawie	1

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Dla światłowodu 50/125 µm
Maximum insertion loss	<0,1 dB
Parametry światłowodu	OM2
Typ podłączenia	LC
Materiał	Ceramiczny: nasadka Kompozytowa: konektor
Kraj docelowy	Europe

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-40...75 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...75 °C
Normy	Adapter LC: TIA/EIA-604-10 A ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-20 Ed.2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,000 cm
Szerokość opakowania 1	6,000 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	4,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	733,000 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
