

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VDIB504301U

Złącze światłowodowe UNICAM, wielomodowe, OM3/OM4, 50/125 µm, SC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Unicam multimode fibre optic connector
Kolor	Obudowa: czarny Osłona: aqua
Sposób pakowania	Worek
Ilość sztuk w zestawie	1

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Dla światłowodu 50/125 µm
Maximum insertion loss	<0,1 dB
Parametry światłowodu	OM3 OM4
Typ podłączenia	LC
Materiał	Ceramiczny: nasadka Kompozytowa: konektor
Kraj docelowy	Europe


Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-40...75 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...75 °C
Normy	Adapter LC: TIA/EIA-604-10 A ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 IEC 61754-20 Ed.2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,1 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	10,9 cm
Waga opakowania 1	3,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	502,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months
