

Karta danych technicznych produktu

Parametry

WDE011031

Łącznik krzyżowy, biały



Parametry podstawowe

Gama produktów	Renova
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Zastosowanie urządzenia	Light control
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Colour	Biały (RAL 9010)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
Funkcja łącznika	Krzyżowy

Parametry uzupełniające

Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Prąd znamionowy	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Przylączyca - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Liczba zacisków pętli obwodów	2
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² dla stały kabel (kable) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² dla drut - linka kabel (kable)
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	1
Switch pattern	[7]
Sterowanie przez	Klawisz
Materiał	PC/ABS
Sposób mocowania	Za pomocą pazurków Wkrętami
Średnica	71 mm
Głębokość zagnieżdżenia	15 mm
Głębokość wystawiania	19 mm
Stopień ochrony IP	IP20
Certyfikaty produktu	NEMKO[RETURN]CE[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO
Normy	EN 60669-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	7 cm
Długość opakowania 1	7 cm
Waga opakowania 1	72 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	10,6 cm
Szerokość opakowania 2	11,9 cm
Długość opakowania 2	20 cm
Waga opakowania 2	403 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR

Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	22,6 cm
Szerokość opakowania 3	36,7 cm
Długość opakowania 3	41 cm
Waga opakowania 3	5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------