

Karta danych technicznych produktu

Parametry

PRX-ENC-DT

Programator kart Mifare Classic, Mifare DESfire na USB, czytnik do wprowadzania numerów kart na USB



Parametry podstawowe

Gama produktów	EcoStruxure Security Expert
Marka produktu	Schneider Electric
Typ produktu lub komponentu	Card encoder
Typ anteny	Integrated
System operacyjny	Windows 7 32/64 bit Windows 8 32/64 bit Windows 8.1 32/64 bit Windows 10 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Mac OS X 10.10.x Mac OS X 10.11.x Mac OS X 10.12.x Android Linux
Odcień koloru	Szary

Parametry uzupełniające

Typ złącza (konektora)	USB 2.0 type A
Długość kabla	1,5 m
Protokół portu komunikacyjnego	NFC ,106 kbps, 212 kbps, 424 kbps or 848 kbps w 13,56 MHz
Zgodność produktu	RFID microchip NXP (Mifare classic 1K/4K) RFID microchip NXP (MIFARE Ultralight, Ultralight C) RFID microchip NXP (MIFARE Plus) RFID microchip NXP (MIFARE DESFire, DESFire EV1 2K/4K/8K) RFID microchip Calypso (CD21) RFID microchip NFC Forum type (1/2/3/4)
Nominal read/write distance	40 mm
Prąd pobierany	50 mA
dostępna funkcja	Firmware update
Średni czas między awariami (MTBF)	10000000 H
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Masa produktu	44 g
Wysokość	91 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	12 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...85 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Certyfikaty produktu	VCCI[RETURN]RFJL[RETURN]UL 94[RETURN]UL 60950[RETURN]FCC[RETURN]CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,5 cm
Szerokość opakowania 1	4,0 cm
Długość opakowania 1	16,0 cm
Waga opakowania 1	135,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------