

Karta danych technicznych 8455001000

produktu

Parametry

MZ20, siłownik zaworu, 200 N, sterowanie 3-punktowe, zasilanie 230 VAC



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MZ20
Actuator model	MZ20
Przeznaczenie produktu	Zone valves
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	0,7 VA prąd przemienny (AC)
Power loss return	Non-spring return
Control signal	3-point floating
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Parametry uzupełniające

Sterowanie przez	Linear
Typ sterowania	Reset automatyczny
Rated supply voltage	24 V prąd przemienny (AC)
Stroke length	5,5 mm
Stroke auto calibration	Fałsz
Force N	200 N
Force lbf	45 lbf
Position indicator	Stem position cut out on yoke
Lead length	1.5 m
Connection valve	Coupling ring M30 x 1.5
Stroke running time	117 s
Stroke running time no load extend	98 s

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP43
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Wilgotność względna	5...95 % nie kondensujący
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...65 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	12,0 cm
Waga opakowania 1	250,0 g

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólny opis i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------