

Karta danych technicznych produktu Parametry

MTN5640-3119 Argus, czujnik ruchu 360



Parametry podstawowe

Gama produktów	ARGUS
Typ produktu lub komponentu	Czujnik ruchu
Odcień koloru	Biel polarna

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Sposób montaż urządzenia	Sufitowy
Rodzaj czujnika	PIR
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik zewnętrzny
Regulacja poziomu natężenia oświetlenia	2...1000 lux
Wysokość montażowa	2,5 m
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	121 mm
Szerokość	121 mm
Głębokość	65 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Stopień ochrony IP	IP54

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	16,0 cm
Waga opakowania 1	335,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	13
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,855 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenić a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------