

Karta danych technicznych produktu

Parametry

SXWADUSBC10003

AD v3, kabel USB typu Y do panelu operatorskiego AD v3, długość 2,85 m



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel
Range	SpaceLogic
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Typ kabla	USB type C Y-cable
Kolor	Czarny
Długość	2,85 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Wilgotność względna	0...95 % Wilgotność względna 10RH, non-condensing

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	SpaceLogic SmartX HMI Advanced Display v3
---------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	14,000 cm
Długość opakowania 1	16,000 cm
Waga opakowania 1	214,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2,400 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	46,400 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------