

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# SXWADUSBC10002

AD v3, kabel USB typu Y do panelu operatorskiego AD v3, długość 1,35 m



### Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel
Range	SpaceLogic
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Typ kabla	USB type C Y-cable
Kolor	Czarny
Długość	1,35 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...60 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	SpaceLogic SmartX HMI Advanced Display v3
---------------	---

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,4 cm
Szerokość opakowania 1	13,8 cm
Długość opakowania 1	16,0 cm
Waga opakowania 1	160,0 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.