



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M580
Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny
Zgodność produktu	Ethernet + X-bus rack

Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	1 Ethernet, typ złącza: RJ45, szybkość transmisji: 1 Gbit/s, tryb transmisji: podwójnie ekranowana skrętka 1 Ethernet, szybkość transmisji: 100 Mbit/s
Serwer sieciowy	For configuration
Sposób przesyłu informacji	Płyta główna Ethernet
System komunikacji	Serwer OPC UA Komunikaty TCP Modbus Zarządzanie siecią SNMP NTPsynchronizacja czasu Wbudowany router OPC UA client
Dokładność	Role-based access control System hardening Secure communication (HTTPS) Achilles certified Syslog protocol support Transport layer security
Port Ethernet	10/100/1000 BASE-TX
Zasilanie	Zasilacz wewnętrzny na stojak
Pokrycie ochronne	Wersja standardowa
Oznakowanie	CE CSA
Format modułowy	STANDARD
Obciążenie prądowe	<= 140 mA w 24 V DC
Długość	86,05 mm
Szerokość	32 mm
Wysokość	131 mm
Masa produktu	0,4 kg



Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	5...95 % przy 55°C
Stopień ochrony IP	IP20
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Sygnalizacja lokalna	Praca procesora (RUN): 1 LED (zielony) Procesor lub awaria systemu (ERR): 1 LED (czerwony) ETH MS (status konfiguracji portu Ethernet): 1 LED (zielony/czerwony) Eth NS (stan sieci Ethernet): 1 LED (zielony/czerwony) Stan (STS): 1 LED (zielony/czerwony) Szyba komunikacyjna danych: 1 LED (żółty)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	18,000 cm
Długość opakowania 1	26,000 cm
Waga opakowania 1	530,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,707 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych BMENUA0100

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions



- (1) : Front View
- (2) : Side View
- (3) : Back View
- (4) : Top View