



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Occupancy and brightness sensor
Zastosowanie urządzenia	HVAC
Kolor	Biały
Głębokość	47 mm
Masa produktu	83 g
Stopień ochrony IP	IP20
Sygnalizacja lokalna	1 LED dla stan
Podstawa montażowa	Sufit
Wilgotność względna	20...90 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Ognioodporność	UL94-V0
Certyfikaty produktu	IC[RETURN]RCM[RETURN]FCC[RETURN]CE[RETURN]RoHS/REACH/UL listed
Normy	UL 2043 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 FCC ID DVE - wireless
Pobór mocy w [W]	0,3 W
Communication port support	RS485
Movement detection area	8 m
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...70 °C
Skrócona nazwa urządzenia	RP-C-EXT-MS-BLE
Marka produktu	Schneider Electric
Rodzaj czujnika	PIR
Gama produktów	EcoStruxure Building Operation

Parametry uzupełniające

Średnica	97,5 mm
Sposób mocowania	Przez wsporniki
Typ soczewki	Fresnel
Osprzęt dostarczany w dostawie	Obejma montażowa Ring
Materiał	Plastik
Zgodność gamy	EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller sterowniki programowalne EcoStruxure Building Operation oprogramowanie
Rodzaj pamięci	256 kB SRAM wewnętrzny 1024kB Flash wewnętrzny 2 MB Flash zewnętrzny

Nazwa procesora	ARM Cortex-M4 w 38,4 MHz
Kompatybilność elektromagnetyczna	Standard emisji dla otoczenia mieszkalnego, komercyjnego i przemysłu lekkiego: zgodnie z EN 61000-6-3 Standard emisji dla otoczenia mieszkalnego, komercyjnego i przemysłu lekkiego: zgodnie z EN 50491-5-2 Badania emisji: klasa B zgodnie z FCC part 15 Subpart B Odporność na warunki przemysłowe: zgodnie z EN 61000-6-2 Odporność na warunki przemysłowe: zgodnie z EN 50491-5-3 Promieniowanie: zgodnie z EN 300-328

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,3 cm
Szerokość opakowania 1	12,3 cm
Długość opakowania 1	11,5 cm
Waga opakowania 1	144 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,761 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	46,588 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------