



#### Parametry podstawowe

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gama produktów               | Spacial                                                     |
| Nazwa produktu               | Spacial SBX                                                 |
| Zastosowanie urządzenia      | Wielozadaniowy                                              |
| Kategoria                    | Puszka przemysłowa                                          |
| Skrócona nazwa urządzenia    | SBX                                                         |
| Typ obudowy                  | Skrzynka z płaskim frontem                                  |
| Wysokość obudowy             | 200 mm                                                      |
| Nominalna szerokość obudowy  | 200 mm                                                      |
| Nominalna głębokość obudowy  | 80 mm                                                       |
| Montaż obudowy               | Montowane na ścianie                                        |
| Elementy składowe urządzenia | 4 śruba pokrywy<br>1 pokrywa<br>1 korpus                    |
| Typ korpusu                  | Korpus jednoczęściowy gięty i spawany                       |
| Rodzaj osłony czołowej       | Drzwi pełne                                                 |
| Mocowanie pokrywy            | Śruby metalowe z półobrotem                                 |
| Typ blokady                  | Śruba niewypadająca PZ2 zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona |
| Części wymiadowalne          | Pokrywa śrubami niewypadającymi                             |

#### Parametry uzupełniające

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiał                                 | Stal nierdzewna 304L        |
| Wykończenie powierzchni                  | Scotch-Brite® ze szczotkami |
| Normy                                    | IEC 62208                   |
| Certyfikaty produktu                     | BV[RETURN]BVM[RETURN]JUL    |
| Stopień ochrony IP                       | IP66 zgodnie z IEC 60529    |
| Stopień ochrony IK                       | IK10 zgodnie z IEC 62262    |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -35...60 °C                 |
| Operating temperature                    | -35...80 °C                 |

#### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 21,5 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 21,5 cm |
| Długość opakowania 1           | 10,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 1,62 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 38      |
| Wysokość opakowania 2          | 120 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80 cm   |
| Długość opakowania 2           | 50 cm   |
| Waga opakowania 2              | 77 kg   |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                                                      |
| Rozporządzenie REACH                          |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                         |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                                                        |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                                                        |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                                                        |
| Norma RoHS Chiny                              |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                     |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         |  <a href="#">Tak</a>                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko |  <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                                                             |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|