



Parametry podstawowe

Gama produktów	FuPacT
Nazwa produktu	FuPacT GS
Skrócona nazwa urządzenia	GSD250
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Zastosowanie urządzenia	Zabezpieczenia urządzeń, monitoring i sterowanie Dystrybucja
Opis biegunów	4P
Liczba podstaw bezpiecznikowych	4
Typ bezpiecznika	DIN
Typ bezpiecznika	NH1
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z EN/IEC 60947-3
Widoczna przerwa	NIE
Wskazanie położenia styku	Tak
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	250 A (35 °C) strata mocy na bezpieczniku: 23 W
[I _{the}] znamionowy prąd cieplny	250 A w 35 °C, Strata mocy na bezpieczniku: 23 W
Maximum power dissipation per pole	19 W
[U _e] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-20
Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U _{imp}]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-22A: 250 A at 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23A: 250 A at 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22B: 250 A at 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23B: 250 A at 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22A: 250 A at 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23A: 250 A at 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22B: 250 A at 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23B: 250 A at 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22A: 250 A at 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23A: 250 A at 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22B: 250 A at 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23B: 250 A at 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS)	80 kA w 415 V (AC) 50 kA w 690 V (AC)
Moc znamionowa w W	132 kW w 380/400 V 220 kW w 660/690 V
Typ i konfiguracja styków	4 NO
Rodzaj uchwytu roboczego	Bezpośredni przedni Przedni zewnętrzny Prawa strona zewnętrzna
Przystosowany do blokowania na kłódkę	3 kłódki
Miejsce montażu	Pionowy
Sposób montażu	Stacjonarny
Pomoc do montażu	Płyta
Trwałość mechaniczna	10000 cykl
Trwałość elektryczna	AC-22A: 1000 cykl 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23A: 1000 cykl 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-22A: 1000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-23A: 1000 cykl 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Przylącza - zaciski	Obwód zasilający: złącza kabli bez izolacji 32 mm ² Obwód zasilający: zaciski oczkowo-pierścieniowe 95...240 mm ²
Moment dokręcania	Obwód zasilający: 25 N.m
Szerokość	294 mm
Wysokość	195 mm
Głębokość	146 mm
Masa produktu	4,2 kg
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II płyta przednia urządzenia
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (z osłoną zacisków)
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN 50102
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Flame resistance	850 °C pokrywa bezpiecznika zgodnie z IEC 60695-2-1 960 °C korpus zgodnie z IEC 60695-2-1

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	20,000 cm
Szerokość opakowania 1	21,000 cm
Długość opakowania 1	34,000 cm
Waga opakowania 1	4,552 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	55,390 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------