



### Podgląd

Prezentacja	Dwuelementowe sekcje do prowadzenia okablowania, wyposażone w gładkie występy z tworzywa rozmieszczone co 1U, pozwalające na uporządkowane wprowadzanie i wyprowadzanie przewodów.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

### Parametry podstawowe

Dostarczane wyposażenie	Instrukcja montażu Sprzęt mocujący
-------------------------	---------------------------------------

### Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	177,8 cm
Szerokość	2,5 cm
Głębokość	16,3 cm
Masa produktu	4,25 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack

### Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	Zgodność z TAA
----------------------	----------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13 cm
Szerokość opakowania 1	91,4 cm
Długość opakowania 1	18,8 cm
Waga opakowania 1	5,14 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

---

Informacje na temat zwolnienia z RoHS



---

Take-back

Take-back program available

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

2 lata na naprawę lub wymianę

---