

Karta danych technicznych produktu

Parametry

VDIG112241U

Panel LAN S-one rozwinięty, niewyposażony, 1U, RAL7016, 24 złącza, RJ45, UTP



Parametry podstawowe

Range of product	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Pusty panel danych 19" wysuwny
Prezentacja urządzenia	Pusty
Dostarczane wyposażenie	1 szt. tylny wieszak na kable 24 szt. jasnoszare przesłony 2 szt. mocowania 19" do szybkiego montażu 4 szt. uchwyty do etykiet
Kolor	Ciemnoszary (RAL 7016)

Parametry uzupełniające

Wariant	Evolution
Numer portu	24 UTP
Kategoria sieci komunikacyjnej	5e 6_A 6
Podstawa montażowa	19" rack
Liczba szaf rackowych	1U
Type of connector	S-One
Materiał	DC01 blacha metalowa 1,2 mm PA6 część plastikowa PA66 GF20 część plastikowa
Szerokość	490 Mm 0,49 m
Głębokość	230 Mm 0,23 m
Wysokość	45 Mm 0,04 m
Masa produktu	2,4 Kg 2,40 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy	-26...55 °C -10...55 °C
Normy	IEC 60297 NF C 20-150

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	27,000 cm
Długość opakowania 1	55,000 cm
Waga opakowania 1	2,138 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm

Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	13,593 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	48
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	118,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------